



**GRANOS**  
**26000 A 33000**



**TRABALHE COM**  
**ALTA**  
**PERFORMANCE**

## CARRETA AGRÍCOLA 26000 A 33000

A **CARRETA AGRÍCOLA GRANOS** vem nas versões 26000 e 33000, com opcionais balancim ou 5ª roda. Conta com exclusivo sistema de mancalização das helicóides com rolamentos autocompensadores proporcionando leveza e segurança no trabalho e helicóide superior mancalizado e sustentado por molas helicoidais, proporcionando estabilidade no acoplamento e funcionamento. Além disso, possui como item de série a lona fácil que proporciona maior agilidade e praticidade no enlombamento da carga. A Carreta Granos conta ainda com tubo de descarga de 500Ø mm, proporcionando alta vazão. Sistema de abertura e fechamento dos tubos através de cilindro hidráulico e sistema articulável com maior grau para menor esforço do cilindro. Todas as helicóides são temperadas.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	26000 (balancim)	26000 (5ª roda)	33000 (balancim)	33000 (5ª roda)
Cubagem	26 m <sup>3</sup>		31 m <sup>3</sup>	
Capacidade de Soja	312 scs		372 scs	
Capacidade de Milho	390 scs		465 scs	
Potência Requerida	150 cv		180 cv	
Peso c/ aros (S/ pneus)	5423 kg	5708 kg	6165 kg	6366 kg
Diâmetro tubo de descarga*	500 mm			
Vazão descarga (L/min)*	7875			
Vazão descarga (sacos/min)*	118			
Tempo de descarga **	3'30"		4'	
Altura de descarga **	4,1 a 4,6 m			

TDP = 540 rpm.

\*\* Varia de acordo com pneu utilizado e inclinação do bocal de descarga.

\* Varia de acordo com a densidade e umidade do produto. Neste caso, baseado no milho.

Peso específico soja: 720 kg/m<sup>3</sup>.

Peso específico milho grão: 900 kg/m<sup>3</sup>.